



Residencial



Abre puertas Ascendente



3800E

Automatismo diseñado para aperturas ascendentes. Se puede utilizar para automatizar puertas de hasta 14' X 10' como medidas máximas. El modelo 3800E se instala en la pared lateral de la puerta seccional. No se requiere la existencia de un techo para su instalación.



Plusvalía



Tecnología



Seguridad



Merik s.a. de c.v.

01.800.500.9300

www.merik.com.mx



Abre puertas 3800E

Con montura en pared lateral

Una solución simple y elegante para su hogar

El exclusivo diseño montado a la pared libera su cochera de cabezales colgando del techo con soportes angulares, rieles y cadenas.

Su operación súper silenciosa con inicio y paro suave elimina los ruidos normalmente asociados con un automatismo de cochera.

Se puede utilizar para automatizar puertas perfectamente balanceadas de hasta 4.25m de alto con un peso máximo de 300Kg.

Su seguridad es primero

- La cerradura eléctrica garantiza el que su puerta de garaje no se abrirá a la fuerza.
- El sistema de protección por foto sensores cuando detecta una persona en el trayecto de la puerta dará reversa al cierre abriéndola totalmente.
- El desbloqueo le permite abrir manualmente de manera fácil y segura su puerta en caso necesario.
- El monitor de tensión de cable dará reversa a la apertura de la puerta en caso de que el cable se afloje, zafe o rompa.
- El sensor de fuerza de resistencia integrado detecta automáticamente cuando existe una obstrucción en la puerta, dando reversa a la apertura durante el ciclo de cierre y parando la puerta durante el ciclo de apertura
- La función de bloqueo del panel multifunción de pared inhabilita los controles remotos cuando salga de vacaciones.

Para su comodidad

- La lámpara inalámbrica le permite iluminar su cochera en el lugar que más lo necesite.
- El panel de pared multifunción le informa la hora y temperatura. Su sensor de movimiento enciende la luz automáticamente.
- El control remoto Premium tiene sensores de movimiento que iluminan con LEDs azules su transmisor en la noche.
- La batería de respaldo Evercharge® (opcional) le garantiza que su puerta se abrirá cuando usted lo necesite, incluso cuando haya un apagón.

Accesorios Adicionales

- Respaldo de Batería Evercharge® provee hasta 20 aperturas con una sola carga durante 24 horas. Modelo 475LM
- Lámpara inalámbrica. Agregue todas las que usted guste, estas se encenderán y apagarán en sincronía con su automatismo o el botón de luz en su panel de pared multifunciones. Modelo 380LM

Kit de conexión MyQ

Con la tecnología MyQ puedes mantenerte en contacto con tu hogar donde quiera que te encuentres mediante tu Smartphone, Tablet, Laptop o Computadora. MyQ te permite manejar, monitorear y controlar desde las luces de tu patio hasta el abridor de tu cochera y más Donde Sea-Quieras-Necesites



Panel de control MyQ (888LM)



Gateway de Internet (828LM)



Control remoto MAX de 3 botones con tecnología Security+ 2.0 (893MAXLMK)

Contenido Del Kit

- 1 Operador 3800
- 1 Cerradura eléctrica
- 1 Monitor de tensión del cable
- 1 Par de foto sensores
- 1 Panel de pared multifunciones
- 1 Control remoto Premium de 3 botones con iluminación de LEDs azules
- 1 Lámpara inalámbrica para 2 focos de 100W
- Herrajes de montura

Dimensiones físicas del operador:

- ancho 14 cms.
- alto 41 cms.
- fondo 17 cms.



Especificaciones Técnicas

- Alimentación 120VCA, 60 Hz
- Potente motor a 24 VCD con potencia de 180Nw de levantamiento
- Protección térmica automática
- Reducción de transmisión 63:1
- Receptor de radio con tecnología Rolling Code Security+® evita la clonación de transmisores
- Capacidad para 12 transmisores
- Compatible con HomeLink®
- Programación de límites digitales activado por codificador de posición absoluta
- Sensor de fuerza de resistencia auto programable
- Velocidad de 7.6" por segundo

GARANTIA DE POR VIDA DEL MOTOR
5 Años en todas las demás partes



Merik, S.A. de C.V.
 Poniente 152 N. 929,
 Col. Industrial Vallejo, 02300, México, D.F.
 01 (55) 5333.9900 tel.
 01 (55) 5587.2279 fax
 informes@merik.com.mx
 www.merik.com.mx